

KOMBAJN 5445 • 5465 • 5485



EWOLUCJA ROLNICTWA

DANE TECHNICZNE

ZESPÓŁ ŻNIWNY		5445 H	5465 H	5485 HT
Szerokość cięcia	m	3,10 - 4,20	3,45 - 4,50	3,90 - 4,80
Hydrauliczna wysokość cięcia	mm	od - 200 do + 1250		
Częstotliwość cięcia	skoki/min / mm	1020 / 84		
Prawy i lewy rozdzielacz łań		standard		
Automatyczny wybór wysokości cięcia DHC		opcja		
Elektryczne urządzenie zwrotne (rewers)		standard		
NAGARNIACZ				
Typ 6-listwowy z pionową regulacją, hydrauliczną		standard		
Elektryczna regulacja pozioma / liczby obrotów	obr/min	standard / 15 - 49		
BĘBEN WSTĘPNY				
Średnica	mm	-	-	400
Szerokość	mm	-	-	1.100
Liczba obrotów	obr/min	-	-	600 - 1300
Liczba listew klepiska		-	-	7
Regulacja szczeliny klepiska		-	-	standard
Powierzchnia klepiska	m ²	-	-	0,34
BĘBEN MŁÓCĄCY				
Średnica	mm	500		
Szerokość / liczba cepów	mm / ilość	1110 / 8		
Zakres obrotów bębna (regulacja elektryczna)	obr/min	600 - 1300		
KLEPISKO				
Liczba listew / kąt opasania		12 / 105°		
Powierzchnia klepiska	m ²	0,51		
Regulacja szczeliny klepiska (wskaźnik w kabynie)	mm	6 - 42		
Chwytnacz kamieni		standard		
WYTRZĄSACZE				
Ilość wytrząsaczy / kaskad		4 / 4	5 / 4	5 / 4
Powierzchnia wytrząsania / całkowita powierzchnia oddzielająca	m ²	4,20 / 4,76	4,20 / 4,76	4,20 / 5,28
ZESPÓŁ CZYSZCZĄCY				
Powierzchnia sita górnego / dolnego	m ²	1,74 / 1,33		
Całkowita powierzchnia czyszczenia	m ²	3,4		
DOMŁACANIE				
Ślimak nawrotny z urządzeniem do ponownego młócenia		standard		
ZBIORNIK ZIARNA				
Pojemność	l	3700	4200	5200
Wskaźnik optyczny poziomu napełnienia		standard		
SILNIK				
4 cyl. 4,4 l, chłodzenie cieczą, COM III	KM / kW	130 / 96	-	-
6 cyl. 6,6 l, chłodzenie cieczą, COM III	KM / kW	-	150 / 110	-
6 cyl. 6,6 l, chłodzenie cieczą, COM III	KM / kW	-	-	185 / 136
PRZEKŁADNIA / HAMULCE / KIEROWNICA				
Przekładnia hydrostatyczna z przekładnią o 3 biegach od 0 do 25 km/h		standard		
Hamulce hydrauliczne		standard		
Układ kierowniczy hydrostatyczny		standard		
KABINA				
Kabina Comfort, fotel dla drugiego operatora, wielofunkcyjna dźwignia		standard	-	-
Kabina DeLux, fotel dla drugiego operatora, szyba panoramiczna, przyciemniana, wielofunkcyjna dźwignia COMMANDERSTICK		-	standard	
Klimatyzacja i ogrzewanie		standard		
OGUMIENIE				
Przednie		18.4/80 R34	18.4/80 R34	520/70 R34
Tyłne		11.5 - 15	360/70 R20	360/70 R20
WYMIARY I MASA				
Długość bez zespołu tnącego	mm	7660		8080
Długość z zespołem tnącym i sieczkarnią	mm	9050		9470
Szerokość bez hedera	mm	2920		2980
Wysokość całkowita	mm	3580	3680	3700
Masa bez hedera	kg	6300	6700	7600
Masa z hederem	kg	7050	7750	8650

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma DEUTZ-FAHR, dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia. Wyżej przedstawiona charakterystyka dotyczy najbogatszej wersji wyposażenia. Więcej informacji o wyposażeniu i cenach można uzyskać u dealerów DEUTZ-FAHR.

4/2009

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o.
21-007 Mełgiew, Jacków 15, tel. 081 469 60 90, fax 081 469 60 99
www.samedeutz-fahr.pl, e-mail: info@sdfgroup.pl



EWOLUCJA ROLNICTWA